

MULTI V – vnitřní jednotky nástěnné

ARTCOOL



| Označení | | ARNU05GSJR4 | ARNU07GSJR4 | ARNU09GSJR4 | ARNU12GSJR4 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chladicí výkon* | nom (kW) | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| Topný výkon* | nom (kW) | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4 |
| Max.příkon | (W) | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Napájení | (fáze, V, Hz) | 1f, 220-240, 50 | | | |
| Rozměry | Š*V*H (mm) | 837*308*192 | | | |
| Akustický tlak (1 m)* | (dBA) | 30 / 29 / 28 | 32 / 30 / 28 | 34 / 32 / 28 | 37 / 34 / 30 |
| Akustický výkon** | (dBA) | 45 / 43 / 42 | 46 / 45 / 42 | 48 / 46 / 42 | 51 / 48 / 45 |
| Průtok vzduchu | (m3/min) | 6,8 / 6,5 / 5,9 | 7,2 / 6,8 / 5,9 | 7,8 / 7,2 / 5,9 | 8,5 / 7,8 / 6,8 |
| Čistá hmotnost | (kg) | 9,2 | | | |
| Dimenze chladiv.potrubí | kapalina / plyn (mm) | 6,35 / 12,7 | | | |
| Odtok kondenzátu | venk / vnitř Ø (mm) | 20 / 16 | | | |

| Označení | | ARNU15GSJR4 | ARNU18GSKR4 | ARNU24GSKR4 |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Chladicí výkon* | nom (kW) | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Topný výkon* | nom (kW) | 5 | 6,3 | 7,5 |
| Max.příkon | (W) | 23 | 32 | 39 |
| Napájení | (fáze, V, Hz) | 1f, 220-240, 50 | | |
| Rozměry | Š*V*H (mm) | 837*308*192 | 1030*325*245 | 1030*325*245 |
| Akustický tlak (1 m)* | (dBA) | 42 / 39 / 32 | 43 / 39 / 34 | 46 / 41 / 34 |
| Akustický výkon** | (dBA) | 55 / 52 / 44 | 59 / 56 / 52 | 63 / 58 / 52 |
| Průtok vzduchu | (m3/min) | 10,5 / 9,5 / 6,8 | 14 / 12 / 10,5 | 15,2 / 12,7 / 10,5 |
| Čistá hmotnost | (kg) | 10,8 | 13,4 | 13,4 |
| Dimenze chladiv.potrubí | kapalina / plyn (mm) | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 |
| Odtok kondenzátu | venk / vnitř Ø (mm) | 20 / 16 | | |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství) | |
|---|---|
| Kabelový ovladač (barevný, čeština) | PREMTB101 (bílý rámeček) / PREMTBB11 (černý rámeček) |
| Kabelový ovladač (černobílý, angličtina) | PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček) |
| Infra ovladač | PWLSSB21H |
| Dotykový kabelový ovladač | PREMTA000(-A,-B) |
| Zjednodušený kabelový ovladač | PQRCVCL0Q (černý rámeček) / PQRCVCL0QW (bílý rámeček) |
| Zjednodušený kabel. ovladač hotelový | PQRCHCA0Q (černý rámeček) / PQRCHCA0QW (bílý rámeček) |
| Suchý (beznapěťový) kontakt | všechny modely PDRYCB |
| Integrovaný beznapěťový kontakt | ano (zapnuto / vypnuto) |
| Kabely skupinového ovládání | PZCWRCG3 |
| Standardní filtrace | antibakteriální předfiltr, ionizér* |
| Sada expanzního ventilu | PRGK024A0 |
| Řídící modul pro ovládání přídavného topení | PRARS1 |
| Modul nezávislého napájení | PINPMB001 |
| Detektor úniku chladiva | PRLDNVS0 (R410A) / PLDRNV1S (R32) |
| Čerpadlo kondenzátu | neobsahuje (nenabízíme) |
| WiFi ovladač | standardně obsahuje |

* Viz poznámky za tabulkami s technickými parametry.