

## MULTI V – vnitřní jednotky kazetové

### Kazetové jednotky jednocestné



| Označení                |                      | ARNU07GTUB4  | ARNU09GTUB4     | ARNU12GTUB4    |
|-------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|
| Čelní panel             |                      | PT-UAHW0 (bez lesku) / PT-UAHG0 (lesk) / PT-UPHG0 (pro doplnění filtr.sadou) – bližší popis viz kapitola Příslušenství |                 |                |
| Chladicí výkon*         | nom (kW)             | 2,2  | 2,8             | 3,6            |
| Topný výkon*            | nom (kW)             | 2,5  | 3,2             | 4              |
| Max.příkon              | (W)                  | 40   |                 |                |
| Rozměry – hlavní těleso | Š*V*H (mm)           | 860*132*450  |                 |                |
| Rozměry – čelní panel   | Š*V*H (mm)           | 1100*34*500 (PT-UAHW0) / 1160*34*500 (PT-UAHG0 / PT-UPHG0)   |                 |                |
| Napájení                | (fáze, V, Hz)        | 1f, 220-240, 50  |                 |                |
| Akustický tlak (1,5 m)* | (dBA)                | 32 / 29 / 25   | 35 / 34 / 32    | 38 / 35 / 32   |
| Akustický výkon*        | (dBA)                | 47 / 44 / 41   | 51 / 49 / 47    | 52 / 51 / 47   |
| Průtok vzduchu          | (m3/min)             | 8,2 / 7,3 / 6,4  | 9,2 / 8,6 / 8,2 | 10 / 9,2 / 8,2 |
| Čistá hmotnost          | hlavní těleso (kg)   | 13,6   |                 |                |
|                         | čelní panel (kg)     | 3,3 (PT-UAHW0) / 3,9 (PT-UAHG0) / 4,1 (PT-UPHG0)   |                 |                |
| Barva čelního panelu    |                      | RAL 9003   |                 |                |
| Dimenze chladiv.potrubí | kapalina / plyn (mm) | 6,35 / 12,7  |                 |                |
| Odtok kondenzátu        | venk./vnitř.Ø (mm)   | 32 / 25  |                 |                |

| Označení                |                      | ARNU18GTTB4  | ARNU24GTTB4        |
|-------------------------|----------------------|--|--------------------|
| Čelní panel             |                      | PT-TAHW0 (bez lesku) / PT-TAHG0 (lesk) / PT-TPHG0 (pro doplnění filtr.sadou) – bližší popis viz kapitola Příslušenství |                    |
| Chladicí výkon*         | nom (kW)             | 5,6  | 7,1                |
| Topný výkon*            | nom (kW)             | 6,3  | 7,1                |
| Max.příkon              | (W)                  | 70   |                    |
| Rozměry – hlavní těleso | Š*V*H (mm)           | 1180*132*450   |                    |
| Rozměry – čelní panel   | Š*V*H (mm)           | 1420*34*500 (PT-TAHW0) / 1480*34*500 (PT-TAHG0 / PT-TPHG0)   |                    |
| Napájení                | (fáze, V, Hz)        | 1f, 220-240, 50  |                    |
| Akustický tlak (1,5 m)* | (dBA)                | 40 / 37 / 35   | 43 / 40 / 36       |
| Akustický výkon*        | (dBA)                | 55 / 51 / 47   | 58 / 53 / 49       |
| Průtok vzduchu          | (m3/min)             | 13,3 / 12,1 / 10,9   | 14,6 / 13,3 / 11,5 |
| Čistá hmotnost          | hlavní těleso (kg)   | 15,6   |                    |
|                         | čelní panel (kg)     | 4,5 (PT-TAHW0) / 4,8 (PT-TAHG0) / 4,9 (PT-TPHG0)   |                    |
| Barva čelního panelu    |                      | RAL 9003   |                    |
| Dimenze chladiv.potrubí | kapalina / plyn (mm) | 6,35 / 12,7  | 9,52 / 15,88       |
| Odtok kondenzátu        | venk./vnitř.Ø (mm)   | 32 / 25  |                    |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství) |  |
|---|--|
| Čelní panel   | PT-UAHW0 (bez lesku) / PT-UAHG0 (lesk) / PT-UPHG0 (pro filtr.sadu) |
| Kabelový ovladač (barevný, čeština)   | PREMTB101 (bílý rámeček) / PREMTBB11 (černý rámeček)               |
| Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)  | PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)               |
| Infra ovladač   | PWLSSB21H  |
| Dotykový kabelový ovladač   | PREMTA000(-A,-B)   |
| Zjednodušený kabelový ovladač   | PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW   |
| Zjednodušený kabel. ovladač hotelový  | PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW   |
| Suchý (beznapěťový) kontakt   | všechny modely PDRYCB  |
| Integrovaný beznapěťový kontakt   | ano (zapnuto / vypnuto)  |
| Kabely skupinového ovládání   | PZCWRG3  |
| Standardní filtrace   | antibakteriální předfiltr*   |
| Filtrační sada  | PTAHTP0  |
| Řídicí modul pro ovládání přídavného topení                                     | PRARH1   |
| Modul nezávislého napájení  | PINPMB001  |
| Detektor úniku chladiva   | PRLDNVS0 (R410A)   |
| Sada expanzního ventilu   | PRGK024A0 (do velikosti 12)  |
| Čerpadlo kondenzátu   | standardně (dopravní výška 70 cm)                                  |
| Dálkové čidlo teploty   | PQRSTA0  |
| WiFi ovladač  | PWFMD200   |

\* Viz poznámky za tabulkami s technickými parametry.