

## DVEŘNÍ CLONY

### Kombinace s venkovní jednotkou MULTI V



### Parametry základní clony řady Windbox - standard (zavěšená clona)

MULTI V							
šířka	výkon	typové označení	expanzní ventil LG	průtok	příkon	akust. tlak	
mm	kW			m³/h	W	dB(A) v 5 m	
Výkonová řada M – výška instalace 2,5 ~ 3,5 m							
1 000	8	ECM 1000 VRF8-LG	PRLK048A0	1 640	142	56	
1 500	13	ECM 1500 VRF13-LG		2 460	213	57	
2 000	16	ECM 2000 VRF16-LG		3 280	284	58	
2 000	19	ECM 2000 VRF19-LG		3 280	284	58	
2 500	21	ECM 2500 VRF21-LG		4 100	355	59	
2 500	24	ECM 2500 VRF24-LG		4 100	355	59	
3 000	26	ECM 3000 VRF26-LG		4 920	426	60	
3 000	30	ECM 3000 VRF30-LG		4 920	426	60	
Výkonová řada G – výška instalace 3,2 ~ 4,2 m							
1 000	10	ECG 1000 VRF10-LG	PRLK048A0	2 190	213	61	
1 500	15	ECG 1500 VRF15-LG		2 920	284	62	
2 000	24	ECG 2000 VRF24-LG		4 380	426	63	
2 500	25	ECG 2500 VRF25-LG		5 110	497	64	
2 500	29	ECG 2500 VRF29-LG		5 110	497	64	
3 000	29	ECG 3000 VRF29-LG		5 840	568	65	
3 000	34	ECG 3000 VRF34-LG	PRLK096A0	5 840	568	65	

Ceníková cena dále obsahuje: upravený řídicí box, ovladač PREMTB101 pro komunikaci s venkovní jednotkou, teplotní čidla, 5-otáčkový ovladač ventilátoru, dopravu na místo určení.  
U systémů MULTI V je dále nutný expanzní ventil (viz tabulka výše).

Pravidla pro návrh clon k Multi V systémům jsou stejná jako pro přímé chlazení VZT.

K dispozici jsou mj. průmyslové dveřní clony určené pro instalaci do výšek 5 ~ 7m - ceny a tech. parametry na vyžádání.

Prodej a technickou podporu zajišťuje spol. Climart s.r.o., tel. 731 504 680, [climart@climart.cz](mailto:climart@climart.cz)  
Clony jsou výrobkem společnosti Airtecnicos.