

## Instalace



### Uzavírací ventily s pohonem

Celý set se skládá z následujících čtyř částí:

1, Kulový ventil.

průměry 6-12mm jsou standardně se servisním vstupem,  
průměry 16-42 bez.



2, Adaptéry

sada pro připojení motoru ke kulovému ventilu



3, Servopohon Belimo

dle velikosti kulového ventilu buď 20Nm nebo 40Nm.

Lze vybrat napájení 230V nebo 24V AC.

V případě bezpečnostního pohonu, který je vybaven pružinou zajišťující uzavření ventilu při výpadku napájení, jsou pohony 24-240 V (malý do 22mm), nebo 24V AC (28-42mm).



4, Vnitřní pin

redukce mezi pohon a adaptér ventilu



Ceník ventilů bez DPH:

#### Standardní pohon

průměr	kulový ventil	adaptér	pohon on/off Belimo	vnitřní pin
6mm	SV20A006R0001	KAB09F350401	EASR230A R-RFG EASR24A-R 20Nm	EASIV-09
10mm	SV20A010R0001			
1/2"	SV20A012R0001			
16mm	BV20B016R0001			
18mm	BV20B018R0001			
22mm	BV20C022R0001	KCD09F350401	EAGR230A-R-RFG EAGR24A-R 40Nm	EAGV-14REF
28mm	BV20D28R0001	KCD14F350418		
35mm	BV20E035R0001	KEG14F570401		
42mm	BV20F042R0001			

#### S bezpečnostní funkcí - bez napětí uzavřen

průměr	kulový ventil	adaptér	pohon emergency Belimo	vnitřní pin
6mm	SV20A006R0001	KAB09F350401	EASRFA-S2-R 24/240V AC 20Nm	EASZSV-09
10mm	SV20A010R0001			
1/2"	SV20A012R0001			
16mm	BV20B016R0001			
18mm	BV20B018R0001			
22mm	BV20C022R0001	KCD09F350401	EAGRK24AX 24 AC 40Nm	EAGZGV-14REF
28mm	BV20D28R0001	KCD14F350418		
35mm	BV20E035R0001	KEG14F570401		
42mm	BV20F042R0001			

**\*\*Uzavírací ventily s pohonem nejsou výrobkem společnosti LG Electronics.**

Prodej a technickou podporu poskytuje spol. Beijer Ref Czech s.r.o., tel.724 003 924, jiri.danko@beijerref.cz  
Zdroj informací: SanCOP s.r.o.