1. Technické údaje

1.1 Technické specifikace

Model			EF-07RD1	EF-09RD1L
Napájení		V- Ph-Hz	220–240–1–50	220–240–1–50
Jmenovitý chladicí výkon	výkon	kW	2,10 (0,88–2,46)	2,6 (1,1–3,2)
Příkon chlazení		kW	0,62 (0,10–0,82)	0,81 (0,08–1,26)
Proud chlazení		A	3,00 (0,40–3,70)	3,8 (0,8–5,6)
Jmenovitý topný	výkon	kW	2,40 (0,73–2,70)	2,93 (0,83–3,60)
Příkon topení		kW	0,65 (0,12–0,78)	0,79 (0,14–1,16)
Proud topení		A	3,20 (0,50–3,50)	3,7 (1,2–5,2)
Sezónní chlazení	Pdesignc	kW	2,1	2,6
	SEER	W/W	7,1	7,0
	Třída energetické účinnosti		A++	A++
Topení (průměr)	Pdesignh	kW	1,8	2,3
	SCOP	W/W	4,1	4,1
	Třída energetické účinnosti		A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7
Vytápění (teplejší)	Pdesignh	kW	2,1	2,5
	SCOP	W/W	5,2	5,1
	Třída energetické účinnosti		A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2
Tol		°C	-20	-20
Odvod vlhkosti		l/h	0,6	1,1
Jmenovitý příkon		W	2 030	2 200
Jmenovitý proud		A	9,0	10,0
Kompresor	Model		KSK75D32UEZD31	KSN98D13UEZ32
	Typ		ROTACNÍ	ROTARY
	Značka		GMCC	GMCC
	Kapacita	W	1470/2335	3050
	Vstup	W	235/605	800
	Jmenovitý proud (RLA)	A	4,0	4,95
	Chladicí olej/množství oleje	ml	VG74 240±10	POE VG74 280±10
Motor vnitřního ventilátoru	Model		ZKFP-31-8-1L	ZKFP-31-8-1L
	Počet motorů pro vnitřní použití		1	1
	Otáčky (vysoké/střední/nízké)	ot/min	1050/930/870	1150/990/910
Vnitřní výměník	a. Počet řad		1	1
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	18 x 17,3	18 x 17,3
	c. Rozteč žeber	mm	1.3	1,3
	d. Typ ploutve (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	e. Vnější průměr a typ trubky	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ5, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka cívky	mm	530 x 72 x 17,3 + 530 x 108 x 17,3 + 530 x 108 x 17,3	530x72x17,3+530x108x17,3+530x 108x17,3
	g. Počet obvodů		2	2
Průtok vzduchu v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		m3/h	490/360/300/140	510/380/300/140
Hladina hluku v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37,5/32/23/18	38,5/33,0/23,5/19,0
Hladina akustického výkonu v interiéru		dB(A)	56	56

Vnitřní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	723 × 199 × 286	723 × 199 × 286
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	780 × 270 × 365	780×270×365
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	6,9/9,1	7,0/9,2
Motor venkovního ventilátoru	Model		ZKFN-25-10-6L	ZKFN-25-10-6L
	Otáčky	ot/min	850/650	800/700/600
Venkovní cívka	a. Počet řad		1,0	1,0
	b. Rozteč trubek (a) × rozteč řad (b)	mm	18x17,3	18x17,3
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	e. Vnější průměr a typ trubky	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ5, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka cívky	mm	595 x 432 x 17,3	695 x 468 x 17,3
	g. Počet okruhů		2	3
Průtok venkovního vzduchu		m3/h	1300	1750
Hladina akustického tlaku venku		dB(A)	51,5	54,5
Úroveň akustického výkonu venku		dB(A)	59,0	62
Venkovní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	668 × 252 × 469	720 × 270 × 495
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	765 × 270 × 525	835×300×540
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	17,8/19,5	20,4/22,3
Chladivo	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Nabité množství	kg	0,4	0,46
Návrhový tlak		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7
Potrubí chladiva	Strana kapaliny/Strana plynu	mm (palce)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”)
	Max. délka potrubí chladiva	m	25	25
	Max. výškový rozdíl	m	10	10
Zapojení			5x1,5	5x1,5
Typ zástrčky			bez zástrčky	bez zástrčky
Typ termostatu			Dálkové ovládání	Dálkové ovládání
Teplota okolí	Vnitřní (chlazení/topení)	°C	16–32/0–30	16~32/0~30
	Venkovní (chlazení/vytápění)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Oblast použití (standardní chlazení)		m2	10 ~14	12 ~18
Množství na 20’ /40’ /40’HQ			156/327/383	140/287/320

Poznámky:

1) Kapacity jsou založeny na následujících podmínkách:

Chlazení (T1): - Vnitřní teplota 27 °C (80,6 °F) suchá / 19 °C (66,2 °F) vlhká
- Venkovní teplota 35 °C (95 °F) DB / 24 °C (75,2 °F) WB
- Délka propojovacího potrubí 5 m
- Výškový rozdíl nulový.

Vytápění: - Vnitřní teplota 20 °C (68 °F) DB / 15 °C (59 °F) WB
- Venkovní teplota 7 °C (44,6 °F) DB / 6 °C (42,8 °F) WB
- Délka propojovacího potrubí 5 m
- Výškový rozdíl nulový.

2) Uvedené kapacity jsou čisté kapacity.

3) Vzhledem k naší politice inovací mohou být některé specifikace změněny bez předchozího upozornění.

Model			EF-09RD1H	EF-12RD1M
Napájení		V- Ph-Hz	220–240–1–50	220–240–1–50
Jmenovitý chladicí výkon	výkon	kW	2,6 (1,08–3,20)	3,50 (1,11–3,92)
Příkon chlazení		kW	0,75 (0,07–1,26)	1,25 (0,08–1,45)
Proud chlazení		A	5,20 (0,65–5,60)	5,50 (0,80–6,40)
Jmenovitý topný výkon	výkon	kW	2,93 (0,76–3,60)	3,8 (1,08–4,16)
Příkon topení		kW	0,73 (0,12–1,16)	1,12 (0,17–1,35)
Proud topení		A	3,30 (0,95–5,20)	5,00 (1,40–6,00)
Sezónní chlazení	Pdesignc	kW	2,6	3,5
	SEER	W/W	7,5	7,0
	Třída energetické účinnosti		A++	A++
Topení (průměr)	Pdesignh	kW	2,3	2,8
	SCOP	W/W	4,2	4,1
	Třída energetické účinnosti		A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7
Vytápění (teplejší)	Pdesignh	kW	2,5	3,0
	SCOP	W/W	5,2	5,2
	Třída energetické účinnosti		A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2
Tol		°C	-20	-20
Odvod vlhkosti		l/h	1,1	1,2
Jmenovitý příkon		W	2 200	2 200
Jmenovitý proud		A	10,0	10,0
Kompresor	Model		KSN98D13UEZ32	KSN98D13UEZ32
	Typ		ROTACNÍ	ROTARY
	Značka		GMCC	GMCC
	Kapacita	W	1915/3050 ± 3 %	1915/3050 ± 3 %
	Vstup	W	310/800 ± 3 %	310/800 ± 3 %
	Jmenovitý proud (RLA)	A	2,35/4,95 ± 3 %	2,35/4,95 ± 3 %
	Chladicí olej/plnění olejem	ml	POE VG74 280±10	POE VG74 280±10
Motor vnitřního ventilátoru	Model		ZKFP-30-8-357L	ZKFP-31-8-1L
	Počet motorů pro vnitřní použití		1	1
	Otáčky (vysoké/střední/nízké)	ot/min	1050/930/870	1100/940/860
Vnitřní cívka	a. Počet řad		2	2
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	19,5 x 11,6	19,5 x 11,6
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	e. Vnější průměr a typ trubky	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ5, trubka s vnitřním drážkováním
	f. Délka cívky x výška x šířka	mm	530 x 195 x 23,2 + 530 x 97,5 x 23,2	620 x 72 x 17,3 + 620 x 117 x 23,2 + 620 x 108x17,3
	g. Počet obvodů		3	3
Průtok vzduchu v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		m3/h	510/360/285/150	600/420/340/170
Hladina hluku v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/34,5/24,5/20,5	39,5/34/24/20
Hladina akustického výkonu v interiéru		dB(A)	57	56
Vnitřní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	723 × 199 × 286	813 × 201 × 289
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	780 × 270 × 365	870×270×365
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	7,5/9,6	7,575/9,975

Motor venkovního ventilátoru	Model		ZKFN-25-10-6L	ZKFN-25-10-6L
	Otáčky	ot/min	800/700/600	800/700/600
Venkovní cívka	a. Počet řad		1,0	1,0
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	18 x 17,3	21x22
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	Vnější průměr a typ e.Tube	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ7, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka svitku	mm	695 x 468 x 17,3	740 x 462 x 22
	g. Počet okruhů		3	2
Průtok venkovního vzduchu		m3/h	1750	1750
Hladina akustického tlaku venku		dB(A)	54,5	55,0
Úroveň akustického výkonu venku		dB(A)	64	65
Venkovní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	828×298×540	828×298×540
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	20,4/22,3	21,1/23
Chladivo	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Nabité množství	kg	0,46	0,58
Návrhový tlak		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7
Potrubí chladiva	Kapalná strana/Plynná strana	mm (palce)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”)
	Max. délka potrubí chladiva	m	25	25
	Max. výškový rozdíl	m	10	10
Zapojení			5x1,5	5x1,5
Typ zástrčky			bez zástrčky	bez zástrčky
Typ termostatu			Dálkové ovládání	Dálkové ovládání
Teplota v místnosti	Vnitřní (chlazení/topení)	°C	16–32/0–30	16~32/0~30
	Venkovní (chlazení/vytápění)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Oblast použití (standardní chlazení)		m2	12 ~18	16 ~23
Množství na 20’ /40’ /40’HQ			140/287/320	132/280/305

Poznámky:

1) Kapacity jsou založeny na následujících podmínkách:

Chlazení (T1): - Vnitřní teplota 27 °C (80,6 °F) DB / 19 °C (66,2 °F) WB

- Venkovní teplota 35 °C (95 °F) suchého vzduchu / 24 °C (75,2 °F) vlhkého vzduchu

-Délka propojovacího potrubí 5 m

- Výškový rozdíl nulový.

Vytápění: - Vnitřní teplota 20 °C (68 °F) DB / 15 °C (59 °F) WB

-Venkovní teplota 7 °C (44,6 °F) DB / 6 °C (42,8 °F) WB

- Délka propojovacího potrubí 5 m

- Výškový rozdíl nulový.

2) Uvedené kapacity jsou čisté kapacity.

3) Vzhledem k naší politice inovací mohou být některé specifikace změněny bez předchozího upozornění.

Model			EF-12RD1L	EF-12RD1H
Napájecí zdroj		V- Ph-Hz	220–240–1–50	220–240–1–50
Jmenovitý chladicí výkon	výkon	kW	3,5 (1,1–3,8)	3,5 (1,4–4,0)
Příkon chlazení		kW	1,46 (0,08–1,50)	1,2 (0,12–1,35)
Proud chlazení		A	6,3 (0,8–6,7)	5,10 (0,50–6,10)
Jmenovitý topný výkon	výkon	kW	3,8 (1,08–4,05)	3,8 (1,07–4,30)
Příkon topení		kW	1,27 (0,17–1,35)	1,04 (0,11–1,25)
Proud topení		A	5,4 (1,4–6,0)	4,60 (0,50–5,50)
Sezónní chlazení	Pdesignc	kW	3,5	3,5
	SEER	W/W	6,5	7,5
	Třída energetické účinnosti		A++	A++
Topení (průměr)	Pdesignh	kW	2,8	2,8
	SCOP	W/W	4,1	4,2
	Třída energetické účinnosti		A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7
Vytápění (teplejší)	Pdesignh	kW	3,0	3
	SCOP	W/W	5,2	5,3
	Třída energetické účinnosti		A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2
Tol		°C	-20	-20
Odvod vlhkosti		l/h	1,2	1,2
Jmenovitý příkon		W	2200	2 200
Jmenovitý proud		A	10,0	10,0
Kompresor	Model		KSN98D13UEZ32	KSN98D13UEZ32
	Typ		ROTACNÍ	ROTARY
	Značka		GMCC	GMCC
	Kapacita	W	3050	3050
	Vstup	W	800	800
	Jmenovitý proud (RLA)	A	4,95	4,95
	Chladicí olej/množství oleje	ml	POE VG74 280±10	POE VG74 280±10
Motor vnitřního ventilátoru	Model		ZKFP-31-8-1L	ZKFP-31-8-1L
	Počet motorů pro vnitřní použití		1	1
	Otáčky (vysoké/střední/nízké)	ot/min	1020/890/820	1000/880/820
Vnitřní výměník	a. Počet řad		1	2
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	18 x 17,3	19,5 x 11,6
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	e. Vnější průměr a typ trubky	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ5, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka cívky	mm	620x72x17,3+620x108x23,2+620x 108x17,3	620 x 195 x 23,2 + 620 x 97,5 x 23,2
	g. Počet obvodů		2	3
Průtok vzduchu v interiéru (Vysoký/Střední/Nízký/Minimální)		m3/h	590/420/340/190	600/450/370/220
Hladina hluku v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	39,0/32,0/24,0/20,0	38/32/25/20
Hladina akustického výkonu v interiéru		dB(A)	58	58
Vnitřní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	813 × 201 × 289	813 × 201 × 289
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	870 × 270 × 365	870×270×365
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	7,4/9,7	8/10,3

Motor venkovního ventilátoru	Model		ZKFN-25-10-6L	ZKFN-25-10-6L
	Otáčky	ot/min	810/700/600	800/700/600
Venkovní cívka	a. Počet řad		1,0	1,0
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	18 x 17,3	21x22
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Trubka s vnitřní drážkou
	e. Vnější průměr trubky a typ	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ7, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka svitku	mm	695 x 468 x 17,3	740 × 462 × 22
	g. Počet obvodů		3	2
Průtok venkovního vzduchu		m3/h	1750	1750
Hladina akustického tlaku venku		dB(A)	56,0	56,0
Hladina akustického výkonu venku		dB(A)	65	65
Venkovní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	828×298×540	828×298×540
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	20,4/22,3	21,1/23
Chladivo	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Nabité množství	kg	0,49	0,58
Návrhový tlak		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7
Potrubí chladiva	Kapalná strana/Plynná strana	mm (palce)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”)
	Max. délka potrubí chladiva	m	25	25
	Max. výškový rozdíl	m	10	10
Zapojení			5x1,5	5x1,5
Typ zástrčky			bez zástrčky	bez zástrčky
Typ termostatu			Dálkové ovládání	Dálkové ovládání
Okolní teplota	Vnitřní (chlazení/vytápění)	°C	16–32/0–30	16~32/0~30
	Venkovní (chlazení/vytápění)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Oblast použití (standardní chlazení)		m2	16 ~23	16 ~23
Množství na 20’ /40’ /40’HQ			132/280/305	132/280/305

Poznámky:

1) Kapacity jsou založeny na následujících podmínkách:

Chlazení (T1): - Vnitřní teplota 27 °C (80,6 °F) DB / 19 °C (66,2 °F) WB
- Venkovní teplota 35 °C (95 °F) DB / 24 °C (75,2 °F) WB
- Délka propojovacího potrubí 5 m
- Nulový výškový rozdíl.

Vytápění: - Vnitřní teplota 20 °C (68 °F) DB / 15 °C (59 °F) WB
- Venkovní teplota 7 °C (44,6 °F) DB / 6 °C (42,8 °F) WB
- Délka propojovacího potrubí 5 m
- Rozdíl hladin je nulový.

2) Uvedené objemy jsou čisté objemy.

3) Vzhledem k naší politice inovací se některé specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

Model			EF-18RD1	EF-24RD1
Napájení		V- Ph-Hz	220–240–1–50	220–240–1–50
Jmenovitý chladicí výkon	výkon	kW	5,2 (1,8–5,9)	7,0 (2,0–7,8)
Příkon chlazení		kW	1,68 (0,14–2,10)	2,60 (0,42–3,90)
Proud chlazení		A	7,1 (0,6–9,3)	11,5 (1,8–19,0)
Jmenovitý topný výkon	výkon	kW	5,40 (1,30–6,10)	7,33 (1,60–7,80)
Příkon topení		kW	1,38 (0,22–1,70)	2,15 (0,30–2,50)
Proud topení		A	6,1 (0,9–7,6)	11,0 (1,3–11,1)
Sezónní chlazení	Pdesignc	kW	5,2	7,0
	SEER	W/W	7,4	6,5
	Třída energetické účinnosti		A++	A++
Topení (průměr)	Pdesignh	kW	4,1	4,8
	SCOP	W/W	4,1	4,1
	Třída energetické účinnosti		A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7
Vytápění (teplejší)	Pdesignh	kW	4,6	5,6
	SCOP	W/W	5,1	5,1
	Třída energetické účinnosti		A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2
Tol		°C	-20	-20
Odvod vlhkosti		l/h	2,0	2,9
Jmenovitý příkon		W	2800	3900
Jmenovitý proud		A	13	19
Kompresor	Model		KSN140D33UFZB3	KTM29000D27UKT3
	Typ		ROTACNÍ	ROTACNÍ
	Značka		GMCC	GMCC
	Kapacita	W	4350	7270
	Vstup	W	1127	1980
	Jmenovitý proud (RLA)	A	6,9	9,15
	Chladicí olej/množství oleje	ml	ESTEROVÝ OLEJ VG74 420±10	POE VG74 500±15
Motor vnitřního ventilátoru	Model		ZKFP-35-10-188L	ZKFP-58-8-26L
	Počet motorů pro vnitřní použití		1	1
	Otáčky (vysoké/střední/nízké)	ot./min	1000/868/802	1050/910/840
Vnitřní cívka	a. Počet řad		2	2
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	19,5 x 11,6	19,5 x 11,6
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	e. Vnější průměr a typ trubky	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ5, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka cívky	mm	770 x 195 x 23,2 + 770 x 117 x 23,2	820 x 214,5 x 23,2 + 820 x 117 x 23,2
	g. Počet okruhů		4	6
Průtok vzduchu v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		m3/h	800/600/470/340	1050/750/600/400
Hladina hluku v interiéru (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	43,0/35,5/33,5/20,0	45,0/39,5/36,0/20,0
Hladina akustického výkonu v interiéru		dB(A)	58	59
Vnitřní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	975 × 218 × 308	1055 × 231 × 330
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	1035×295×385	1130×405×310
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	10,3/13,3	12,4/15,9

Motor venkovního ventilátoru	Model		ZKFN-34-10-1L-1	ZKFN-80-10-1L-1
	Otáčky	ot/min	830/700/650	900/550
Venkovní cívka	a. Počet řad		2,0	1,6
	b. Rozteč trubek (a) x rozteč řad (b)	mm	18 x 17,3	18 x 17,3
	c. Rozteč žeber	mm	1,3	1,3
	d. Typ žebra (kód)		Hydrofilní hliník	Hydrofilní hliník
	e. Vnější průměr a typ trubky	mm	Φ5, trubka s vnitřní drážkou	Φ5, trubka s vnitřní drážkou
	f. Délka x výška x šířka cívky	mm	870 x 504 x 34,6	900*612*17,3+540*612*17,3
	g. Počet okruhů		8	8
Průtok venkovního vzduchu		m3/h	2100	3500
Hladina akustického tlaku venku		dB(A)	57,5	60,0
Úroveň akustického výkonu venku		dB(A)	65	68
Venkovní jednotka	Rozměry (Š × H × V)	mm	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Rozměry balení (Š × H × V)	mm	915×370×615	995 × 398 × 740
	Čistá/hrubá hmotnost	kg	29,8/32,3	38,3/41,5
Chladivo	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Nabité množství	kg	0,80	0,95
Návrhový tlak		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7
Potrubí chladiva	Kapalná strana/Plynná strana	mm (palce)	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
	Max. délka potrubí chladiva	m	30	50
	Max. výškový rozdíl	m	20	25
Zapojení			5x1,5	5x1,5
Typ zástrčky			bez zástrčky	bez zástrčky
Typ termostatu			Dálkové ovládání	Dálkové ovládání
Teplota v místnosti	Vnitřní (chlazení/topení)	°C	16–32/0–30	16~32/0~30
	Venkovní (chlazení/vytápění)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Oblast použití (standardní chlazení)		m2	24~35	32~47
Množství na 20' /40' /40'HQ			86/182/208	65/135/156

Poznámky:

1) Údaje o výkonu vycházejí z následujících podmínek:

Chlazení (T1): - Vnitřní teplota 27 °C (80,6 °F) DB / 19 °C (66,2 °F) WB
- Venkovní teplota 35 °C (95 °F) DB / 24 °C (75,2 °F) WB
- Délka propojovacího potrubí 5 m
- Výškový rozdíl nulový.

Vytápění: - Vnitřní teplota 20 °C (68 °F) DB / 15 °C (59 °F) WB
- Venkovní teplota 7 °C (44,6 °F) DB / 6 °C (42,8 °F) WB
- Délka propojovacího potrubí 5 m
- Výškový rozdíl nulový.

2) Uvedené kapacity jsou čisté kapacity.

3) Vzhledem k naší politice inovací se některé specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.