

Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV

TUV = teplá užitková voda

Typ		RSJ-15/190RDN3-F	RSJ-35/300RDN3-F1
Napájení	V-, Fáze, Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Jmenovitý objem	litre	180	280
Jmenovitý ohřevný výkon	kW	1,45	3
Trvalý výkon	m³/h	0,043	0,086
Energetická účinnost ohřevu vody (v průměrném podnebí)	Třída ¹	A	A
	Profil spotřeby ²	L	XL
	COP	2,55	2,6
	Referenční teplota	°C	53,6
Nastavitelná teplota vody	40°C-ová míchaná voda	litre	362
		°C	38..65
Provozní teplotní rozsah ²	°C	-7..43	-7..43
Teplota dezinfekce	°C	65	65
Akustický tlak	dB(A)	42	45
Akustický výkon	dB(A)	58	53
Průtok vzduchu	m³/h	270/230/182	414/355/312
Maximální tlak nádrže	MPa	1	1
Čistá/hrubá hmotnost	Čistá rozměry (průměr x výška)	mm	Ø560x1760
		kg	107/120
Vestavěná ohřevná vložka	Přípojka TUV (studená, teplá, cirkulace)	mm	DN20
	Přípojka odtoku vody	mm	DN20
Chladiivo	Výkon	kW	3
	Provozní stupně	počet	1
Kompresor	Typ (GWP)	R134a (1430)	R134a (1430)
	Množství náplně	kg	1,2
Škrticí ventil	Typ	S rotačním pístem	S rotačním pístem
		Elektronický expanzní ventil	Elektronický expanzní ventil



Priorita TUV



Funkce dezinfekce



Režim ECO



Časovatelná teplota TUV



Rychlá příprava TUV



Denní časovač



Týdenní časovač