

# CAC MULTI F/FDX - vnitřní jednotky nástěnné

Artcool Běžová bude k dispozici během 2. poloviny 2022

## ARTCOOL Zrcadlo ARTCOOL Běžová



Model AM07BK.NSJ bude k dispozici cca od léta 2022, do té doby bude dodáván loňský model **AM07BH.NSJ** (identický, pouze bez antialergenního filtru)

Označení - Artcool Zrcadlo		AM07BK.NSJ	AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ
Označení - Artcool Běžová		x	AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ
Chladicí výkon	(kW)	2,1	2,5	3,5
Topný výkon	(kW)	2,3	3,2	3,8
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	36 / 32 / 26 / 19	38 / 33 / 26 / 19	39 / 35 / 26 / 19
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	36 / 32 / 26	38 / 33 / 26	39 / 35 / 26
Akustický výkon*	max (dBA)	57		
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	8.6 / 7.2 / 5 / 3	9.1 / 7.6 / 5 / 3	9.6 / 8.1 / 5 / 3
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	11,1		
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	8.6 / 7.2 / 5	9.1 / 7.6 / 5	9.6 / 8.1 / 5
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*308*192		
Čistá hmotnost	(kg)	9,1	9,9	9,9
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,1	1,2
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52		
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16		

Označení - Artcool Zrcadlo		AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Označení - Artcool Běžová		AB18BK.NSK	AB24BK.NSK
Chladicí výkon	(kW)	5	6,6
Topný výkon	(kW)	5,8	7,5
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	47 / 42 / 34 / 31	
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	47 / 42 / 34	
Akustický výkon*	max (dBA)	59	65
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	15.5 / 13.1 / 10.5 / 8	16.1 / 13.1 / 10.5 / 8
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	16,8	18,3
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	15.5 / 13.1 / 10.5	16.1 / 13.1 / 10.5
Rozměry	Š*V*H (mm)	998*345*212	
Čistá hmotnost	(kg)	12,8	13,5
Odvlhčení	(l/h)	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 12,7**	6,35 / 15,88**
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)

Infra ovladač	standardně
Kabelový ovladač (barevný, čeština)	PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)	PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, Plasma ionizátor, UV Nano sterilizace, antialergenní filtr*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

\* pozn. - pozorně si prostudujte důležité poznámky, které naleznete za tabulkami s technickými parametry.

\*\* dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky - nutno použít redukci před venkovní jednotkou na dimenze 6,35 / 9,52 mm