

BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSF2-09-SP	MSF2-12-SP
Vnúťorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++	A++
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jed. (vys./str./níz.)	620/520/400	620/520/400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jed. (vys./str./níz./tich.)	38/33/20	38/33/20
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jed.	56	56
		Vonk. jed.	62	62
Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto váha (kg)	Vnúť. / Vonk. jed.	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť. / Vonk. jed.	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32
	Rozmery miestnosti	m ²	16-23	16-23
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
	Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.
	Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50
V režime vykurovania		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D