

CAC MULTI F/FDX- vnitřní jednotky kazetové

Kazeta se 4 směrným výdechem rozměr 570 x 570 mm



Označení		MT06R.NR0	MT08R.NR0
Čelní panel		PT-QCHW0 / PT-UQC (bližší popis viz kapitola Příslušenství)	
Chladicí výkon	(kW)	1,5	2,1
Topný výkon	(kW)	1,6	2,3
El.příkon	(W)	20	
Provozní proud chlazení	(A)	0,4	
Akustický tlak (1,5 m)*	vys / stř / níž (dBA)	31 / 27 / 24	
Akustický výkon*	max (dBA)	48	
Průtok vzduchu	(m3/min)	7,5 / 6 / 5	
Rozměry jednotky	Š*V*H (mm)	570*214*570	
Rozměry čelního panelu	Š*V*H (mm)	PT-QCHW0 - 620*34*620 / PT-UQC : 700*22*700	
Hmotnost jednotky	(kg)	14	
Hmotnost čel.panalu	(kg)	3	
Barva čelního panelu		RAL 9001	
Odvlhčení	(l/h)	0,8	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	32 / 25	

Označení		CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0
Čelní panel		PT-QAGW0 / PT-QCHW0 / PT-UQC (bližší popis viz kapitola Příslušenství)		
Chladicí výkon	(kW)	2,6	3,5	5,3
Topný výkon	(kW)	2,9	3,9	5,8
El.příkon	(W)	20	20	40
Provozní proud chlazení	(A)	0,4	0,4	0,4
Akustický tlak (1,5 m)*	vys / stř / níž (dBA)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36
Akustický výkon*	max (dBA)	52	52	57
Průtok vzduchu	(m3/min)	8,5 / 7 / 6	9,5 / 8 / 7	13 / 12 / 11
Rozměry jednotky	Š*V*H (mm)	570*214*570	570*214*570	570*256*570
Rozměry čelního panelu	Š*V*H (mm)	PT-QAGW0, PT-QCHW0 - 620*34*620 / PT-UQC : 700*22*700		
Hmotnost jednotky	(kg)	14	14	15,3
Hmotnost čel.panalu	(kg)	3		
Barva čelního panelu		RAL 9003 (PT-QAGW0) / RAL 9001 (PT-QCHW0 / PT-UQC)		
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,4	2
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7**
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	32 / 25		

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)	
Čelní panely	detailní popis viz kapitola Řídící systémy a příslušenství
Kabelový ovladač (barevný, čeština)	PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)	PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)
Infra ovladač	PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H
Dotykový kabelový ovladač s češtinou	PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	PWFMD200
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr*
Plazma filtr	PTPKQ0 (pouze u jednotek MT06-08R)
Čerpadlo kondenzátu	standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty	PQRSTA0

* pozn. - pozorně si prostudujte důležité poznámky, které naleznete za tabulkami s technickými parametry.

** dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky - nutno použít redukci před venkovní jednotkou na dimenze 6,35 / 9,52 mm