

CAC MULTI F/FDX- vnitřní jednotky kazetové

Kazeta 840 x 840 mm se 4 směrným výdechem s dvojitou lamelou



Označení		CT24F.NB0
Čelní panel		PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0 (bližší popis viz kapitola Příslušenství)
Chladicí výkon	(kW)	6,7
Topný výkon	(kW)	7,5
El.příkon	(W)	60
Provozní proud chlazení	(A)	0,6
Akustický tlak (1,5 m)*	vys / stř / níz (dBA)	38 / 36 / 34
Akustický výkon*	max (dBA)	57
Průtok vzduchu	(m3/min)	17 / 15 / 13
Rozměry jednotky	Š*V*H (mm)	840*204*840
Rozměry čelního panelu	Š*V*H (mm)	950*35*950
Hmotnost jednotky	(kg)	20,5
Hmotnost čel.panalu	(kg)	6,3
Barva čelního panelu		RAL 9003
Odvlhčení	(l/h)	2,7
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	9,52 / 15,88**
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	32 / 25

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)	
Čelní panel PT-AAGW0	možno doplnit o senzor detekce osob PTVSAA0 (detailní popis viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)
Čelní panel PT-AFGW0	možno doplnit o senzor detekce osob PTVSAA0, filtrační sadu PTAHMP0 (dielektrický prachový filtr, fotokatalytický deodorizační filtr, ionizátor), podlahové čidlo (detailní popis viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)
Čelní panel PT-AEGW0	možno doplnit o senzor detekce osob PTVSAA0 a vertikálně vysunovací čelní panel (detailní popis viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)
Kabelový ovladač (barevný, čeština)	PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)	PREMTB001 (bílý rám.) / PREMTBB01 (černý rám.) - bez funkce dvojité lamely
Infra ovladač	PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H
Dotykový kabelový ovladač s češtinou	PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0QW (bílý rám.) / PQRCVCL0Q (černý rám.) - bez funkce dvojité lamely
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0QW (bílý rám.) / PQRCHCA0Q (černý rám.) - bez funkce dvojité lamely
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	PWFMD200
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr
Filtrační sada	PTAHMP0 (dielektrický prachový filtr, fotokatalytický deodorizační filtr, ionizátor), detailní popis viz kapitola Řídící systémy a příslušenství
Čerpadlo kondenzátu	standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty	PQRSTA0
Senzor detekce osob	PTVSAA0

* pozn. - pozorně si prostudujte důležité poznámky, které naleznete za tabulkami s technickými parametry.

** dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky - nutno použít redukci před venkovní jednotkou na dimenze 6,35 / 9,52 mm