CAC MULTI F/FDX – vnitřní jednotky

Dualcool AI Air Special



KLÍČOVÉ FUNKCE A VYBAVENÍ (bližší popis viz kapitola Rezidenční klimatizace RAC)
Dual vane - dvojitá lamela
AI Air - provoz dle umělé inteligence
Soft air - nepřímé proudění vzduchu
Detekce otevřeného okna (s apl. LG ThinQ)
Temperace
Aktivní řízení spotřeby
Auto Clean+
Sleep Timer+ (s apl. LG ThinQ)
Zabudovaná WiFi

Označení		**PM05SND.NS0**	**PM07SND.NS0**
Chladící výkon celkový*	(kW)	1,5	2,1
Chladící výkon citelný*	(kW)	1,1	1,5
Topný výkon*	(kW)	1,6	2,3
Akustický tlak (1 m)* chlazení	Extra V / V / S / N	45 / 39 / 32 / 27 / x	46 / 40 / 33 / 27 / x
Akustický tlak (1 m)* topení	(dBA)	45 / 39 / 32 / 27 / x	46 / 40 / 33 / 27 / x
Akustický výkon*	max. (dBA)	56	
Průtok vzduchu chlazení	(m^3/min)	11,6 / 9,1 / 6,8 / 4,8	12 / 9,3 / 7 / 4,8
Rozměry	Š / V / H (mm)	799 / 307 / 235	
Čistá hmotnost	(kg)	10	
Odvlhčení	cca (l/h)	1,2	
Odstín RAL		9003	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

Označení		**P09SND.NS0**	**P12SND.NS0**
Chladící výkon celkový*	(kW)	2,5	3,5
Chladící výkon citelný*	(kW)	1,8	2,5
Topný výkon*	(kW)	3,2	3,7
Akustický tlak (1 m)* chlazení	Extra V / V / S / N	47 / 40 / 35 / 27	48 / 42 / 34 / 27
Akustický tlak (1 m)* topení	(dBA)	47 / 40 / 35 / 27	48 / 42 / 34 / 27
Akustický výkon*	max. (dBA)	59	60
Průtok vzduchu chlazení	(m^3/min)	12,2 / 9,6 / 7,2 / 4,8	12,5 / 9,9 / 7,4 / 4,8
Rozměry	Š / V / H (mm)	799 / 307 / 235	
Čistá hmotnost	(kg)	10	
Odvlhčení	cca (l/h)	1,2	1,3
Odstín RAL		9003	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství)	
Infra ovladač	standardně (typové označení viz kapitola Rezidenční klimatizace split)
Kabelový ovladač	všechny modely kabelových ovladačů (preferovaný model PREMTB101)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500
Ovládání přes WiFi (LG ThinQ)	standardně vestavěno
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, antialergenní filtr*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

* Bližší informace a vysvětlivky viz Poznámky za tabulkami s technickými parametry

** Dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky – viz následující strany „Dimenze chladivového potrubí“.





Nástěnná jednotka **P09~12SND, DM07S0DA, PM05~07SND**

