

Multi Super DC inverter

venkovní jednotky

Multi venkovní jednotky			M3OA- 27HFN8-Q(B)	M4OE- 28HFN8-Q(B)	M4O- 36FN8-Q(B)	M5OE- 42HFN8-Q(B)
Elektrické údaje	Napájení	V, Hz, fáze	220–240 V, 50 Hz, 1 fáze			
	Chlazení ¹	Btu/h	27000	28000	36000	42000
		kW	7,9	8,2	10,6	12,3
	Vytápění ²	Btu/h	28000	30000	36000	42000
		kW	8,2	8,8	10,6	12,3
Výkon	SEER	W/W	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energetická třída ³	Chlazení	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v průměrn. podnebí)	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrn. klimatu)	A+	A+	A+	A+
	Max. počet vnit. jednotek	ks	3	4	4	5
	Průtok vzduchu (m³/h)	Venkovní jednotka (vys./stř./niz.)	3000	3800	4000	3850
	Akustický výkon (dB(A))	Venkovní jednotka	68	69	69	70
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry (mm)	Venkovní jednotka (š x v x h)	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
	Rozměry balení (mm)	Venkovní jednotka (š x v x h)	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500
	Čistá hmotnost (kg)	Venkovní jednotka	48	62,1	68,8	73,3
	Hrubá hmotnost (kg)	Venkovní jednotka	51,8	67,7	75,6	80,4
	Množství chladiva	typ – kg	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,1	R32 / 2,4
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø3x 6,35	Ø4x 6,35	Ø4 x 6,35	Ø5 x 6,35
		Plyn	Ø3x 9,52	Ø3x 9,52 + 1x 12,7	Ø3 x 9,52 + 1 x 12,7	Ø4 x 9,52 + 1 x 12,7
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	60	80	80	80
		Max. délka větve	30 / Vnitřní j.	35 / Vnitřní j.	35 / Vnitřní j.	35 / Vnitřní j.
		Max. výškový rozdíl	15	15	15	15/10
	Rozpětí nožek	mm	663	673	673	673
	Napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	- 15 až 50	- 15 až 50	- 15 až 50	- 15 až 50
	V režimu vytápění	°C	- 15 až 24	- 15 až 24	- 15 až 24	- 15 až 24

- Kompaktní rozměry
- Konstrukce Diamond Shape pro snížení vibrací
- 5stupňový venkovní ventilátor

ODOLNÉ VENKOVNÍ JEDNOTKY



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D